

LED 照明の販売

節電効果が高く長寿命。高品質 LED を各種取り扱っております。

ハロゲン灯や水銀灯の置き換えに最適な高輝度 LED ランプから蛍光灯型 LED まで、さまざまなタイプに適應できるように、フルラインナップで取り揃えております。

直管 40W型 LED TUBE 23W [BL08-JL235]



特徴

電源工事不要で設置が簡単

グロータイプ (FL) ラピットタイプ (FLR) を問わず既存の蛍光灯用器具に対応可能。
既存の蛍光灯管を取り外して、そのまま取り替えるだけです。
また安定器を取り外して直結配線の工事を行っても点灯します。
※インバータータイプ (HF) ではご使用になれません。



高い節電効果

低消費電力 23Wなので、一般蛍光灯と比較して消費電力が 40% 程度削減でき、高い節電効果が見込めます。
また維持管理費用もありません。


環境にやさしい光

一般蛍光灯と比較し、50%以上のCO2排出量削減に成功。また有害物質 (RoHAS 鉛・水銀・カドミウムなど) を含まない安全設計です。さらに紫外線などの人体に有害な波長が発生しない点も特徴です。
リサイクルが可能。(合金マグネシウム・ポリカーボネイトなど)

ライトアップに最適

紫外線が発生しないため、皮革製品や衣料品などの照明焼けが大幅に軽減されます。熱の発生が少ないので魚や肉類などの新鮮な商品の照明に最適で、光彩がはっきりしているため、商品をひととき美しく演出することができ、ライトアップにお勧めです。

寸法



長さ (mm)	1,198 mm	直径 (Φ)	Φ33	消費電力 (W)	23W
重さ (g)	430g	使用温度 (°C)	-20°C ~ 40°C	色温度 (K)	5,500K
光束 (lm)	2,050lm	照度 (lx)	500lx	拡散角度 (°)	180°
ソケット (口金)	G13				



使用上の注意



その他の注意

・本製品は絶対に改造しないでください。火災、感電、落下の原因になります。・布や紙など燃えやすものをライト部分にかぶせないでください。火災の恐れがあります。・器具の下には温度の高くなるもの (ストーブ・ガスレンジ等) を置かないでください。火災の原因になります。・異常を感じたら速やかに電源を切り、弊社または工事店にご相談ください。・点灯中および消灯直後には熱いので手や肌などに触れないようにしてください。・濡れた手で触れないでください。感電または故障などの原因となる恐れがあります。・本製品に適合した照明器具に使ってください。・製品の放熱部はなるべく空気の循環が円滑な環境に使ってください。・ランプ交換は電源スイッチを切ってから 10 分以上経過した後に十分に冷やした状態で交換してください。(ランプの交換は必ず取扱説明書にしたがって行ってください)
※本製品は、グロースタート式、ラピットスタート式の器具に対応しております。インバーター式には対応していません。
※本製品はインバーター式器具には使用しないでください。本製品の故障および破損の原因となります。
※一つの器具で異なる機種種の LED ランプを使用しないでください。故障および破損の原因となります。

・器具も劣化します。器具が古く劣化している場合、正常に点灯しない場合があります。・使用条件の周囲温度 -20 ~ 40°C の範囲外でのご使用は寿命が短くなる場合があります。
・安全上、LED 光源を直視することはお止めください。・LED 光源の交換はできません。・直流回路の安定器は点灯しない恐れがあるので使用しないでください。